Magistrát města Kladna

Odbor dopravy a služeb – silniční správní úřad a dopravní úřad

Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno
Aut. ústř.: 312 604 111
Fax: 312 240 540
www.mestokladno.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUŠTĚHRAD, okres Kladno
Čís. dopor.
Došlo: 28 -04- 2009
Zpracovatel:
Čís. j.: - 00772
Ukl. znak:
Přílohy:

Č.j.:ODaS/4028/08/Dv Vyřizuje: Milan Dvořák Kladno: 22.4.2009

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.1 pís.c) zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 18.11.2008 podal

Město Buštěhrad, Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad,
zastoupené na základě plné moci p.Alešem Bendou, Eliášova 50, 160 00 Praha 6

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu

„Buštěhrad Park Ořešín – komunikace a veřejné osvětlení"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 131, 132, 134/1, 1811/1, 133/1 v katastrálním území Buštěhrad.

Stavba obsahuje:

- Komunikace o šíři 3 m pro pojezd lehkých nákladních aut (údržba zeleně…)
- Komunikace pro pěší

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing.Alois Palička Hájek. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu
2. Stavba bude umístěna na poz.parc.č. 131, 132, 134/1, 1811/1, 133/1 v katastrálním území Buštěhrad., jak je zakresleno v situačních výkresech jednotlivých stavebních objektů v měřítku M 1:500, který je součástí projektové dokumentace pro stavebníka.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
6. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a bude s nimi nakládáno dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpad vhodný k dalšímu využití bude roztříděn a přednostně nabídnut

Pracoviště MMK, nám. 17. listopadu 2840, 272 63 Kladno Tel: 312 604 623 • E-mail: milan dvorak@mestokladno.cz

k využití provozovateli zařízení na zpracování odpadu, které je nejblíže vzdáleno od místa vzniku odpadu. O vzniklých odpadech a způsobu nakládání s nimi bude dle § 21 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vedena průběžná evidence. Doklady o zneškodnění odpadů budou archivovány a předloženy ke kolaudaci.

7. Na silnici nebude skladován stavební materiál ani výkopová zemina. Silnice nebude znečisťována, případné znečištění bude ihned odstraněno.
8. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě ČEZ Distribuce a.s. (podzemní vedení o napětí 0,4 a 22 kV). Před započetím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. vytýčeny. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s.r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby s.r.o. zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k poškození. U nadzemních vedení nízkého napětí nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění. Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy. Při činnosti v ochranném pásmu zařízení, mimo venkovní vedení NN, musí být zažádáno o samostatný souhlas.
9. Při stavbě dojde ke styku se zařízením RWE Distribuční služby s.r.o.. – (STL plynovod D63 a D50 včetně přípojek)
    - Investor, popřípadě dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení si minimálně 5 dnů před zahájením prací musí objednat u Středočeské plynárenské a.,s. vytýčení podzemních plynárenských zařízení.
    - Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů, plynárenských zařízení a stanovenými podmínkami Středočeské plynárenské a.s.
    - Dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům Středočeské plynárenské a.s. termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem s určením termínu pro kontrolu PZ před záhozem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií.
    - Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popřípadě úprav terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení, nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení. Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození.
    - V případě provádění prací bezvýkopovou technologií musí být k těmto pracím přizván zástupce Středočeské plynárenské a.s. a dále je nutné si vyžádat další doplňující podmínky.
    - Místa odkrytých PZ, křížení, místa souběhu v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů, podsypů, umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí, opravu případného poškození izolace s provedením elektrojiskrové zkoušky kvality izolace. Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou zkontrolována pracovníkem Středočeské plynárenské a.s.
    - Ve vzdálenosti do 3 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů. U STL plynárenských zařízení může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanizmů, a to do vzdálenosti max. 1m od půdorysné plochy. Ve vzdálenosti do 1 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanizmů. V případě provedení sond, tj. obnažení plynovodu bez použití mechanizmů, lze vzdálenost pro použití mechanizmů snížit u STL plynárenského zařízení na 0,5 m od půdorysné ploch potrubí.
    - Pro rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1m na obě strany od půdorysné ploch plynovodu nesmí být použity těžké mechanizmy. V případě nutnosti rozrušení povrchů, jako asfalt, beton apod. lze mechanizmy použít, vždy však po předchozím zjištění hloubky plynovodu (provedení sond) a to jen tak, aby zůstalo minimální krytí plynovodu 30 cm.
    - V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj, je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Ochranné pásmo činí u NTL a STL plynovodů a přípojek 1 m na obě strany od půdorysu, u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, kabely NN a kabely stanic katodové ochrany – 1m na obě strany a anodové uzemnění stanic katodové ochrany 150 všemi směry.
    - Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zřízení. Je zakázáno vysazování trvalých porostů ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.
    - Rozsah bezpečnostních pásem je: u VTL plynovodů do DN 250 – 20 m a u DN nad 250 – 40 m. Je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových zařízení od krajů uzemňovací anody v délce: v zastavěných oblastech – 100 m a mimo zastavěné oblasti – 150 m.

Pracoviště MMK, nám. 17. listopadu 2840, 272 63 Kladno Tel: 312 604 623 • E-mail: milan dvorak@mestokla

- Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených ve vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. pod č.j.2770/08/172 ze dne 21.7.2008
- Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena žluto-černými nebo oranžovo-černými sloupky. Plynovod je uložen v hloubce cca 1m a má aktivní protikorozní ochranu.
- Při vlastní stavbě musí zůstat pruh min 3 m na obě strany od plynovodu vždy volný (zákaz skládky zeminy materiálu, apod.) a nesmí v něm být změněno krytí plynovodu. Po trase plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění těžkých vozidel a mechanizmů.
- V případě provádění terénních úprav budou zachovány stávající armatury a poklopy. Pokud dojde k odsouhlasené změně krytí plynovodu, zajistí zhotovitel výškovou úpravu dotčených armatur a poklopů. K této úpravě přizve zástupce provozovatele plynárenského zařízení.
- Jakékoliv porušení plynárenského zařízení bude neprodleně hlášeno na odbor dispečinku STP a.s.

10. Při stavbě dojde ke styku ze zařízením ve správě Středočeských Vodáren a.s. Všeobecné podmínky – kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníků a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu

- Vodohospodářské zařízení provozované Středočeskými vodárnami, a.s. (dále jen SV) nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozy SV, a.s., s působností v lokalitě stavby (kontakty: www.svas.cz, tel. 840 121 121).
- Pokud má SV, a.s. k dispozici zaměření trasy sítí v dané lokalitě v souřadnicích JTSK v elektronické formě (formát*.dgn – MICROSTATION), poskytne podklady na požádání útvar GIS, manažer, tel. 312 812 182.
- V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě.
- Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SV, a.s. na místo před záhozem, pokud dojde k odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí při stavbě. Vyjádření provozu bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.
- Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace – pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1,5m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5m – na všechny strany od pláště potrubí. Činnost v ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb. V tomto prostoru platí následující podmínky:
- Neumísťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů stavby a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí.
- Prokazatelně dohodnout změny nivelety a použití hutníci techniky s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě.
- Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce).
- Nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními díly monolitickým betonem.
- Nevysazovat dřeviny – stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny do pásma nezasahoval a dřevina nemohla být poškozena při opravách potrubí.
- Neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
- Veškeré poklopy na vodohospodářském zařízení musí být upraveny při změně nivelety do nové výšky.
- Před zahájením prací na stavbě - rekonstrukci komunikace, chodníku neb při úpravě povrchů jiných ploch vyzvat pracovníky provozu vodovodu - kanalizace k vyznačení veškerého vodohospodářského zařízení, tzn. i skrytých povrchových prvků. Toto musí být provedeno písemným protokolem potvrzeným příslušným provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné provádět zemní práce ručně. Po dokončení skrývky provede pracovník SV , kontrolu funkčnosti vodohospodářského zařízení. Po skočení prací bude proveden zápis o předání povrchových prvků ve stavebním deníku nebo protokolu. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového prvku je nutné oznámit příslušnému provozu.

Pracoviště MMK, nám. 17. listopadu 2840, 272 63 Kladno Tel: 312 604 623 • E-mail: milan dvorak@mestokladno.cz

- Připojení nových přípojek dešťových vpustí na veřejnou jednotnou kanalizaci uskutečnit navrtávkou. Realizaci navrtávky mohou provádět pouze pracovníci SV,a.s. Práci je nutné u příslušného provozu objednat.
- Izolace horkovodu v místě křížení a souběhu s vodovodem musí být na stejné úrovni jako při křížení se silovými, sdělovacími kabely a plynovody podle ČSN 73 6005 (odst. 4.7.).
- Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle zákona č. 274/01 Sb. O vodovodech a kanalizacích majetkem jejich investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí). V souvislosti s přípojkami doporučujeme dodržet stejné podmínky jako pro veřejné sítě.

11. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací dojde ke styku se zařízením ve správě Telefónica O2 Czech Republic a.s. :
    - Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení komunikační sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVKES dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava a vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče"
    - Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
    - Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívaly žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodné nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
    - Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., pověřeného ochranou sítě Praha – Náprstek tel.: 602365761. V pracích je možné pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. .
    - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení, nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení..
    - Zemní práce v místech, kde úložná kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.
    - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK a před záhozem chrániček je nutno vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno.provést zához.
    - Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčeny ani přemístěna.
    - Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
    - Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikace, parkoviště apod.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS..
    - Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby s VKS: Středisko ochrany sítě Praha.
    - Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. na tel.: 800184084.
    - Kabely MTS jejichž trasa vede v ul.Hornická, budou v celém úseku této ulice uloženy do chráničky, tj. do betonových žlabů s horním zámkem – víkem. Chráničku je nutné zahloubit do hloubky 0,5 m. Nezaměřený kabel MTS je nutno nechat vytyčit a v místě křížení s komunikací v křižovatce ulic Hřebečská a Hornická ho uložit rovněž do chráničky s přesahem 1 m na každou stranu hranice křižovatky. Tato chránička bude uložena do hloubky 0,9 m. Při provádění stavebních prací v této křižovatce nesmí dojít ke střetu s kabely optické sítě.

Pracoviště MMK, nám. 17. listopadu 2840, 272 63 Kladno Tel: 312 604 623 • E-mail: milan dvorak@mestokladno.cz

- Vyjádření ze dne 28.3.2008 pod č.j.44462/09/CSC/M00.

12. Při provádění stavby budou zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
13. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.4.2011.
14. Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, instalovaným podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.
15. Dopravní značky musí být umístěny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy (bezbarvé – pozink), případně na sloupech veřejného osvětlení (musí být projednáno s majitelem) a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Vnitřní okraj značky bude 50 – 200 cm od okraje vozovky nebo zpevněné krajnice, případně chodníku. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti min.50 m.
16. Větve stromů a keřů nesmějí zasahovat do průjezdního a průchozího profilu. Výsadba stromů nesmí být provedena v bezprostřední blízkosti cest (převýšení, oblouky) z důvodu bezpečnosti pohybu po cestách a snížením možnosti případného střetu.
17. Bezbariérové nájezdy budou provedeny se signálním pásem v šíři 800 mm a varovným pásem o šíři 400 mm, vedoucím od vodící linie k varovnému pásu šíře 400 mm. Hrana nájezdu smí být maximálně 20 mm nad povrchem ulice. Nájezdy budou provedeny na obou koncích přechodu.
18. Komunikace musí být provedena na tlak nejméně 80 kN –nejvíce zatížená náprava požárního vozidla. Napojení komunikací bude provedeno směrovými oblouky o vnitřním poloměru min. 7m. Během prací bude zajištěn plynulý vjezd techniky Hasičského záchranného sboru do řešené lokality.
19. Místní úprava bude stanovena až před uvedením stavby nebo její části do užívání. Další stavby, jako např. oplocení, apod. nesmějí být umísťovány v rozhledových polích křižovatek.
20. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník před zahájením stavby nahlásí stavebnímu úřadu dodavatele stavebních prací.
21. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o stavbě. Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
22. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
23. **Kontrolní prohlídka stavby bude provedena** po dokončení a zemních prací (skrývka kufru silnice). Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
24. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude přiložen doklad o vytýčení stavby.
25. Provedenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen po dokončení stavby předložit speciálnímu stavebnímu úřadu písemný návrh na provedení kolaudace.
26. Přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu musí být mj. i geometrický plán zaměření stavby.
27. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici ověřenou projektovou dokumentaci a všechny doklady stavby se týkající.

Rozhodnutí o námitkách:
Námitkám ČEZ Distribuce a.s., Středočeské plynárenské a.s., Středočeských vodáren a.s., Telefónica O2 Czech Republic se vyhovuje stanovením podmínek rozhodnutí č. 8, 9, 10, a 11.

Odůvodnění

Dne 18.11.2008 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 19.1.2009 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Pracoviště MMK, nám. 17. listopadu 2840, 272 63 Kladno Tel: 312 604 623 • E-mail: milan dvorak@mestokladno.cz

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: bylo vyhověno.

Zamítnuté návrhy a námitky: žádné návrhy a námitky zamítnuty nebyly.

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:
Námitkám ČEZ Distribuce a.s. bylo vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č.8).
Námitkám Středočeské plynárenské bylo vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č.9).
Námitkám Středočeských Vodáren a.s. bylo vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č.10)
Námitkám Telefónica O2 Czech Republic a.s. bylo vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č.11).

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského Kraje k rozhodnutí.

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
(39)

Milan Dvořák
Pov.č. T-5/2006-ODaS

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne 28.4.2009 **Sejmuto dne 14.5.2009**

Obdrží:
Hlavní účastníci řízení
Aleš Benda, Eliášova 50, 160 00 Praha 6

K vyvěšení:
Městský úřad Buštěhrad, Hřebečská 660/11, 273 43 Buštěhrad
Magistrát města Kladna – informační centrum

Dotčené orgány státní správy
Policie ČR, DI Kladno
Hasičský záchranný sbor Středočeského Kraje, Jana Palacha 1970, 272 00 Kladno
Magistrát města Kladna – odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice, Gen.Klapálka 1583, 272 01 Kladno

Spis SÚ

S vyznačenou právní mocí ještě obdrží:
Aleš Benda, Eliášova 50, 160 00 Praha 6

Vyvěšeno: 30.4. 2009
Sejmuto: 18.5. 2009

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BUŠTĚHRAD

Pracoviště MMK, nám. 17. listopadu 2840, 272 63 Kladno Tel: 312 604 623 • E-mail: milan dvorak@mestokladno.cz